



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA368
Typengenehmigung erteilt	20180806
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XL 120 V-Drive
05 Typ; Variante/Version	15LSC; 116T1/HW
06 Vorziffer	WSX.....H.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00103
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an der Lenksäulenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Achslagerbock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	38,04
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen VR/HR; autom. Allradzuschal-
20 Betriebsbremse Z3	tung; Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen HR; hydr. Notlösung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	KE4085TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3849
28 Leistung kW	80.9
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	462.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/SCM101492
34 Motorkennzeichen	KE4085TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, seitlich rechts am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4400
40 Länge bis	5350
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2863
42 Höhe bis	2938
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2552
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2052
48 Spur Achse 2 von	1502
48 Spur Achse 2 bis	2000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5260
52 Leergewicht bis	5420
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	34000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8, 380/85R24 131A8, 480/70R34 138A8, 420/85R24 137A8, 380/70R28 127A8, 540/65R24 149A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143A8, 420/85R34 142A8, 540/65R34 148A8, 460/85R34 147A8, 480/70R38 145A8, 600/65R34 154A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C64 OECD 4/1 794 oder C64s OECD 4/1 795
Bemerkungen Z3	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/68 EG
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich