



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA402   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201021   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN   |
| 04 Typ                     | Prince 60  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 05S; 60T1/HV, 60T2/HV, 60T4/HV                         |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02V..H.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e49*167/2013-2019/519*00003                            |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO       |
| 11 Herstellerplakette      | hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                  |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 29,50  |
| 18 Zuordnung 1             | a  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | der HR; Einzelradbremse Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | der HR;                                     |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                             |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                     |
| 25 Motor Typ                          | 6359/2800                                   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2216  |
| 28 Leistung kW                        | 43.5  |
| 28 Leistung n                         | 2800  |
| 29 Md. max Nm                         | 220.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/582-7341                                  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 6359/2800                                   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock    |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3136          |
| 40 Länge bis               | 3522          |
| 41 Breite von              | 1360          |
| 41 Breite bis              | 1987          |
| 42 Höhe von                | 2098          |
| 42 Höhe bis                | 2283          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 849           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1800          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1030          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1346          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1030          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1315          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1645 |
| 52 Leergewicht bis            | 1950 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/70R16 112A8 / 6.50-16 99A8 / 200/70R16 94A8 / 240/70R16 104A8<br>/ 260/70R16 109A8 / 27x8.50-15 88B    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 360/70R24 122A8 / 280/85R24 115A8 / 320/70R20 113A8 / 360/70R20<br>120A8 / 320/70R24 116A8 / 13.6-16 102A6 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 453-550 mm (ETRTO) möglich   |
| Bemerkungen Z1                      | 07/36) Sicherheitskabine: Typ C73; OECD 7/S/0549  |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel: Typ T108; OECD 6/S/0252   |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 60T1/HV (Kabine) / 60T2/HV (Bügel) / 60T4/HV (Bügel)  |
| Bemerkungen Z7                      | 07) Kabine (308) / --- / ---  |
| Bemerkungen Z8                      | 41) 1987 / 1360-1636 / 1536   |
| Bemerkungen Z9                      | 42) 2233-2283 / 2123-2173 / 2098-2123   |
| Bemerkungen Z10                     | 47) 1030-1346 / 1030-1346 / 1030-1196   |
| Bemerkungen Z11                     | 48) 1030-1315 / 1030-1315 / 1040-1140   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)  |



**Typenscheinschweiz.ch**