



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA406   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201222   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 118  |
| 02 Fahrzeugsart            | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | XA100.4 V-DRIVE                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 10F; 102T5C/HW                                   |
| 06 Vorziffer               | ZKDEU702W0TH.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2019/519*00082                      |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | Rückwand innen, hinter dem Fahrersitz            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= ww. hydro-pneumatisch                         |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | s  |
| 18 iA 1                    | 40,67                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2       | aller Räder; Einzelradbremse Pedale        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad,      |
| 21 Hilfsbremse Z2          | auf Antriebswellen der HR;                 |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke             | SAME DEUTZ-FAHR                            |
| 25 Motor Typ               | KD4 75TA                                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 3849                                       |
| 28 Leistung kW             | 71.5                                       |
| 28 Leistung n              | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm              | 408.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1600                                       |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/0.020.4431.3 (ZP335018-00)               |
| 34 Motorkennzeichen        | KD4 75TA                                   |



34 Motorkennzeichen

Plakette; links, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4051         |
| 40 Länge bis               | 4201         |
| 41 Breite von              | 1970         |
| 41 Breite bis              | 2245         |
| 42 Höhe von                | 2525         |
| 42 Höhe bis                | 2600         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1030         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2271         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1070         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1868         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1140  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1866  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4090  |
| 52 Leergewicht bis            | 4320  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 4200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 23000 |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 1800  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 8000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/85R20 112A8 / 320/70R20 123A8 / 320/70R24 116A8 / 380/70R20 122A8 / 380/70R20 132A8 / 405/70R20 136G |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 320/85R36 128A8 / 420/70R28 133A8 / 480/70R30 141A8 / 480/70R30 141D / 540/65R30 153A8 / 480/70R30 141A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 650-725 mm nach ETRTO möglich                                      |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine Typ C74, e13*U5S*00256  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich  |