



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HA419   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20211124   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20240223   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/52/Bem                                    |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a  |
| 04 Marke                   | HUERLIMANN                                       |
| 04 Typ                     | XA 90 Spirit                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 09P; 91T?/HW                                     |
| 06 Vorziffer               | ZKD...02W..H.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 308  |
| 07 Karosserieform          | Kabine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2019/519*00374                      |
| 10 EFKO-Code               | 3287   |
| 10 Hersteller              | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette      | in der Kabine, rechts an Instrumententafel       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m5   |
| 18 iA 1                               | 24,75                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | aller Räder; autom. Allradzuschaltung      |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse, Pedale verriegelbar       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben auf Getriebewelle der HR   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | SAME DEUTZ-FAHR                            |
| 25 Motor Typ                          | KF2 3067 TA                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2887                                       |
| 28 Leistung kW                        | 63.5                                       |
| 28 Leistung n                         | 2200                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 372.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1400                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | KF2 3067 TA                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; links am Motorblock              |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3915         |
| 40 Länge bis               | 4210         |
| 41 Breite von              | 1850         |
| 41 Breite bis              | 2290         |
| 42 Höhe von                | 2420         |
| 42 Höhe bis                | 2520         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1130         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2100         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1453         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1853         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1400         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1910         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3450  |
| 52 Leergewicht bis            | 3630  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5200  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3300  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 23000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 1800  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 280/85R24 115A8 / 320/85R20 119A8 / 380/70R20 132A8 / 420/65R20 138A8 / 280/70R20 116A8 / 360/70R20 120A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 320/85R36 128A8 / 380/85R30 135A8 / 480/70R30 141D / 540/65R28 152A8 / 420/70R24 133A8 / 420/70R30 134A8  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 600-700 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ C72; OECD ww. 4/1 998, 4/1 998/1  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/S.D.F.I.0.033.5576.3 + 1/ww. S.D.F.I.0.033.1470.3 oder 0.032.8678.3                                    |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 91T1/HW / 91T3/HW  |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 3450 / 3630  |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |