



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HUERLIMANN XS 90 V-Drive

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA421

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HA421
Typengenehmigung erteilt	20220112
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3287

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XS 90 V-Drive
05 Typ; Variante/Version	11NC; 91T?/HW
06 Vorziffer	ZKDHE802W.TH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00371
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	Rückwand innen, hinter dem Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KF2 3067TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887



28 Leistung kW	63.5
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	372
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF2 3067TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= ww. hydro-pneumatisch; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	30,4+34,31
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; Einzelradbremse Pedale
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar; autom. Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR;
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3866
40 Länge bis	4396
41 Breite von	1270
41 Breite bis	1780
42 Höhe von	2425
42 Höhe bis	2525
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2086
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1030
47 Spur Achse 1 bis	1316
48 Spur Achse 2 von	878
48 Spur Achse 2 bis	1418
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	3575
52 Leergewicht bis	3900
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	23000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 280/70R16 112A8 / 210/95R16 106A8 / 280/70R18 116A8 / 240/70R16 104A8 / 260/70R16 109A8 / 250/75R16 120G
70 Reifen Felgen	h= 420/70R24 130A8 / 320/85R28 124A8 / 420/70R28 145A8 / 360/70R24 122A8 / 440/65R24 128D / 360/80R24 138D
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm nach ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5576.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 91T1/HW / 91T3/HW
Bemerkungen Z6	07) Typ C82, OECD 7/S/0 573 / Typ C83, OECD 7/S/0 575
Bemerkungen Z7	18) i-A= 34.31 / i-A= ww. 30.38, 34.31
Bemerkungen Z8	71) 600 - 650 mm / 550 - 575 mm
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HA421
Marke	HUERLIMANN
Typ	XS 90 V-Drive
Leergewicht_von	3575
Leergewicht_bis	3900
Garantiegewicht_von	5000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	hm
iAchse	'30.4+34.31
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	SAME DEUTZ-FAHR
Motortyp	KF2 3067TA



Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2887
Leistung	63.5
Leistung_bei_n_min	2000
Drehmoment	372
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.04
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.17
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.06
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.28
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.001



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220112
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2220