



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HA444
Typengenehmigung erteilt	20220422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XL.K 115V-Drive
05 Typ; Variante/Version	16SC; 116T1/HW Motor: KF2 4093VTA
06 Vorziffer	ZKD.....TH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00399
10 EFKO-Code	3287
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	rechts, an der Verkleidung der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	rechts seilich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydro-pneum.; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	43,04
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Scheiben/Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen aller Räder; autom. Allrad-
20 Betriebsbremse Z3	zuschaltung, Einzelradbremse verrieg.
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, auf Antriebswellen der
21 Hilfsbremse Z2	HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SDF
25 Motor Typ	KF2 4093VTA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3850
28 Leistung kW	88.2
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	517.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/AA31-000 1191 und 1/ZP335118
34 Motorkennzeichen	KF2 4093VTA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4415
40 Länge bis	4535
41 Breite von	2070
41 Breite bis	2421
42 Höhe von	2785
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5215
52 Leergewicht bis	5900
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	34000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125A8, 320/85R28 124B, 340/85R28 127A8, 380/85R24 126A8, 440/80R24 154A8, 270/95R32 134B
70 Reifen Felgen	h= 420/85R34 142A8, 320/90R42 147B, 380/95R38 147A8, 460/85R34 144A8, 480/80R38 166A8, 270/95R48 144B
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 750-825 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ C80 $\phi$ e1!830U3*00345
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich