



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# HUERLIMANN XF 80 Spirit

Typengenehmigungs-Nr.: 4HA459

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HA459
Typengenehmigung erteilt	20230213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250508
Erweiterung TG Positionen	'06/09/42/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	3287

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HUERLIMANN
04 Typ	XF 80 Spirit
05 Typ; Variante/Version	10P; 75T2/HW
06 Vorziffer	ZKDHA902W0RH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2024/2838*00350
10 Hersteller	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO
11 Herstellerplakette	links, an Innenkotflügel neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SAME DEUTZ-FAHR
25 Motor Typ	KF1 3055 TA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2887



28 Leistung kW	54.7
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	341
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	KF1 3055 TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links am Motorblock

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	24.75
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	aller Räder; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	3601
40 Länge bis	3801
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1996
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1092
47 Spur Achse 1 bis	1496
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1449
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2595

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 4200

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1800

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 2400

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 20000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 1400

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 8000

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 240/70R16 104A8 / 280/70R18 114A8 / 280/70R20 116A8 / 280/70R16 112A8 / 210/95R16 106A8

70 Reifen Felgen h= 380/70R20 132A8 / 420/70R24 130D / 420/85R24 137A8 / 380/70R24 125A8 / 320/85R24 122A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-625 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsbügel ww. Typ T99, OECD 6/S/0 206/4

Bemerkungen Z2 Typ T110, OECD 6/S/0 270/2

Bemerkungen Z4 30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5576.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.7883.3

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4HA459

Marke HUERLIMANN

Typ XF 80 Spirit

Leergewicht\_von 2595

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 4200

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m5

iAchse '24.75

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke SAME DEUTZ-FAHR

Motortyp KF1 3055 TA



Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2887
Leistung	54.7
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	341
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCD
Emissionscode	F05
ET-CO	0.02
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	3.62
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.004
ET-PA	3.1
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.04
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	4.01
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.005



ZT-PA	3.2
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20230213
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	2320
Bemerkung	z