



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA473 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230725 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260504 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | XF 90 V-Drive |
| 05 Typ; Variante/Version | 12FC; 91T1/HW |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TH..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2024/2838*00438 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | Rückwand innen, hinter dem Fahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= ww. hydro-pneumatisch; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Allradlenkung, HR blockierbar |
| 17 Achsantrieb | Allrad |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | hm |
| 18 iA 1 | 38,12 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; Einzelradbremse Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr. Federspeicher, Scheiben/Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR; |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME DEUTZ-FAHR |
| 25 Motor Typ | KF2 3067TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2887 |
| 28 Leistung kW | 63.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 372.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | KF2 3067TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3849 |
| 40 Länge bis | 4464 |
| 41 Breite von | 1640 |
| 41 Breite bis | 1780 |
| 42 Höhe von | 2425 |
| 42 Höhe bis | 2525 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2044 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1106 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1081 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1405 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3900 |
| 52 Leergewicht bis | 4100 |
| 53 Garantiegewicht von | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 23000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2100 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R18 114A8 / 210/95R20 110A8 / 280/70R20 118A8 / 280/70R16 112A8 / 280/70R20 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/70R24 130A8 / 340/85R28 127A8 / 420/70R28 145A8 / 360/70R24 122A8 / 440/65R28 134A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 550-650 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ C94, OECD 7/S/0 629 oder OECD 7/S/0 629/1 |
| Bemerkungen Z3 | 30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5576.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |