



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA479 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230921 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | Prince 60 |
| 05 Typ; Variante/Version | 05SS; 60T1/HV, 60T2/HV, 60T4/HV |
| 06 Vorziffer | ZKD...02V..H..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*167/2013-2019/519*00098 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | hinten, an Rückwand der Kabine oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 29,50 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | der HR; Einzelradbremse Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR; |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 6359/2800 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2216 |
| 28 Leistung kW | 43.5 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 220.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/582-7341 |
| 34 Motorkennzeichen | 6359/2800 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3136 |
| 40 Länge bis | 3522 |
| 41 Breite von | 1360 |
| 41 Breite bis | 1987 |
| 42 Höhe von | 2098 |
| 42 Höhe bis | 2283 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 849 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1030 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1346 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1030 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1315 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1670 |
| 52 Leergewicht bis | 1950 |
| 53 Garantiegewicht von | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R16 112A8 / 6.50-16 99A8 / 200/70R16 94A8 / 240/70R16 104A8 / 260/70R16 109A8 / 27x8.50-15 88B |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R24 122A8 / 280/85R24 115A8 / 320/70R20 113A8 / 360/70R20 120A8 / 320/70R24 116A8 / 13.6-16 102A6 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 453-550 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine: Typ C73; OECD 7/S/0549/1 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel: Typ T108; OECD 6/S/0252/1 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) 60T1/HV (Kabine) / 60T2/HV (Bügel) / 60T4/HV (Bügel) |
| Bemerkungen Z7 | 07) Kabine (308) / --- / --- |
| Bemerkungen Z8 | 41) 1987 / 1360-1636 / 1536 |
| Bemerkungen Z9 | 42) 2233-2283 / 2123-2173 / 2098-2123 |
| Bemerkungen Z10 | 47) 1030-1346 / 1030-1346 / 1030-1196 |
| Bemerkungen Z11 | 48) 1030-1315 / 1030-1315 / 1040-1140 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 1900-1950 / 1670-1720 / 1670-1720 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend) |