



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HA480 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230921 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20240626 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/40/42/43/51/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | HUERLIMANN |
| 04 Typ | XF 90 |
| 05 Typ; Variante/Version | 11PS; 91T?/HW |
| 06 Vorziffer | ZKD...02W.TH..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*167/2013-2019/519*00097 |
| 10 EFKO-Code | 3287 |
| 10 Hersteller | SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., I-24047 TREVIGLIO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Lenksäulenverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 24,75 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen |
| 20 Betriebsbremse Z2 | aller Räder; Einzelradbremse Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | verriegelbar; autom. Allradzuschaltung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SDF |
| 25 Motor Typ | KF2 3067TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2887 |
| 28 Leistung kW | 63.5 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 372.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | KF2 3067TA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3822 |
| 40 Länge bis | 4461 |
| 41 Breite von | 1364 |
| 41 Breite bis | 1806 |
| 42 Höhe von | 2316 |
| 42 Höhe bis | 2454 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1054 |
| 43 Überhang hinten bis | 1055 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1119 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1597 |
| 48 Spur Achse 2 von | 999 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1487 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2660 |
| 52 Leergewicht bis | 3210 |
| 53 Garantiegewicht von | 5000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 5200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 23000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 280/70R16 112A8, 210/95R20 110A8, 240/70R16 104A8, 300/70R20 110A8, 260/70R16 109A8, 7.50R16 106A8, |
| 70 Reifen Felgen | h= 360/70R24 122A8, 340/85R28 127A8, 380/70R20 122A8, 420/70R28 133A8, 320/70R24 116A8, 12.4R24 122A8, |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel OECD T115 6/S/0 275/3 od. 6/S/0 275/5 |
| Bemerkungen Z3 | 30) K: 1/S.D.F.I. 0.033.5576.3 und KP: 1/S.D.F.I. 0.032.8678.3 od. 0.033.1470.3 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) 91T2 / 91T4 / 91T6 / 91T8 |
| Bemerkungen Z7 | 07) 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3 / 6/S/0 275/3 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 3822-4206 / 3822-4206 / 3822-4206 / 3822-4206 |
| Bemerkungen Z9 | 52) 2660-2940 / 2660-2846 / 2700-2980 / 2700-2886 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 5000 / 5000 / 5000 / 5000 |
| Bemerkungen Z11 | 54) v= 2000 / v= 2000 / v= 2000 / v=2000 |
| Bemerkungen Z12 | 71) 525-650 / 525-575 / 525-650 / 525-575 |
| Bemerkungen Z14 | 05) 91T10 / 91T12 / 91T14 / 91T16 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 07) 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5 / 6/S/0 275/5 |
| Bemerkungen Z16 | 40) 3822-4461 / 3822-4461 / 3822-4461 / 3822-4461 |
| Bemerkungen Z17 | 52) 2660-3065 / 2660-2970 / 2700-3305 / 2700-3210 |
| Bemerkungen Z18 | 53) 5200 / 5200 / 5200 / 5200 |
| Bemerkungen Z19 | 54) v= 2300 / v= 2300 / v= 2300 / v= 2300 |
| Bemerkungen Z20 | 71) 525-650 / 525-575 / 525-650 / 525-575 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 169 - Abklappbarer Sicherheitsbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend) |