



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB104
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030328
Erweiterung TG Positionen	'09/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 340
05 Typ; Variante/Version	203
06 Vorziffer	203.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0059
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, seitlich an Schaltkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	--



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	30.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/134875 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	V1505-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3140
40 Länge bis	3625
41 Breite von	1360
41 Breite bis	1520
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	810
43 Überhang vorne bis	1075
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	850
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	968
47 Spur Achse 1 bis	1130
48 Spur Achse 2 von	968
48 Spur Achse 2 bis	1130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1390
52 Leergewicht bis	1790
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	33x12.50-15 10.00x15
<b>70 Reifen Felgen</b>	31x15.50-15 13.00x15
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2444 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitskabine 'SV1 e1*0018'; a.W. Sicherheitsrahmen
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) Strasse-/Geländestufe
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
<b>Bemerkungen Z7</b>	52) Total 1590 kg / v= 1060 kg / h= 530 kg; mit Kabine, Brücke und Fronthydraulik
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	101- Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube + 2 an Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube
<b>Bemerkungen Z21</b>	an Fahrtriebepumpen