



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB105
Typengenehmigung erteilt	19970520
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HOLDER
04 Typ	A 750
05 Typ; Variante/Version	521
06 Vorziffer	521.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0013
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Motorverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F4L1011F (Code 37/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	37.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	154.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/131544 a) durch die Haube ac od.
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/110595 od. 132892 b) seitl. ac od.
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/129814 c) mit Katalysator seitl. ac
34 Motorkennzeichen	F4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette, oben auf Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3415
40 Länge bis	3770
41 Breite von	989
41 Breite bis	1454
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2160
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1527
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	1064
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	1064
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1810
52 Leergewicht bis	2540
53 Garantiegewicht von	3200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1720
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	850
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/80R18 9.00x18
70 Reifen Felgen	350/60-17.5 11.75x17.5
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2800 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen 'SV1 e1*0008' zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar;
Bemerkungen Z2	a.W. Sicherheitsbügel 'SV2 e1*0001' ww. fest oder abklappbar (Code 169)
Bemerkungen Z4	18) Langsam- / Mittel- / Schnell-Gruppe; a.W. Kriech- od. Superkriechgang
Bemerkungen Z6	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z8	52) Total 2200 kg / v= 1250 kg / h= 950 kg; mit Kabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden)