



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB106 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970520 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HOLDER |
| 04 Typ | A 760 |
| 05 Typ; Variante/Version | 521 |
| 06 Vorziffer | 521..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-88/297*0013 |
| 10 EFKO-Code | 4200 |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich an Motorverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 28,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF4L1011FT (Code 44/4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2732 |
| 28 Leistung kW | 44.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 189.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/131544 a) durch die Haube ac od. |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/110595 od. 132892 b) seitl. ac od. |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | HS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/129814 c) mit Katalysator seitl. ac |
| 34 Motorkennzeichen | BF4L1011FT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3415 |
| 40 Länge bis | 3770 |
| 41 Breite von | 989 |
| 41 Breite bis | 1454 |
| 42 Höhe von | 2000 |
| 42 Höhe bis | 2160 |
| 43 Überhang vorne von | 1061 |
| 43 Überhang vorne bis | 1413 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1527 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1064 |
| 48 Spur Achse 2 von | 740 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1064 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1810 |
| 52 Leergewicht bis | 2540 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1720 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 850 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 275/80R18 9.00x18 |
| 70 Reifen Felgen | 350/60-17.5 11.75x17.5 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2800 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen 'SV1 e1*0008' zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar; |
| Bemerkungen Z2 | a.W. Sicherheitsbügel 'SV2 e1*0001' ww. fest oder abklappbar (Code 169) |
| Bemerkungen Z4 | 18) Langsam- / Mittel- / Schnell-Gruppe; a.W. Kriech- od. Superkriechgang |
| Bemerkungen Z6 | 33) HS: 1/132360 d) mit Kat. durch die Haube ac |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z10 | 52) Total 2200 kg / v= 1250 kg / h= 950 kg; mit Kabine |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (wenn vorhanden) |