



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB112
Typengenehmigung erteilt	19970402
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 770
05 Typ; Variante/Version	523
06 Vorziffer	523.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0014
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Motorverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Portalgehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	28,93
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen HR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 51,5/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	222
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/131544 a) durch die Haube ac od.
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/132892 b) seitlich ac
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3530
40 Länge bis	3880
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2070
43 Überhang vorne von	763
43 Überhang vorne bis	1113
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1284
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2030
52 Leergewicht bis	2680
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18    9.00x18
70 Reifen Felgen	31x15.5-15    13.00x15
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2255-2710 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 'SV1 e1*0009'
Bemerkungen Z3	18) Langsam- / Mittel- / Schnell-Gruppe; a.W. Kriech- od. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z7	52) Total 2180 kg / v= 1150 kg / h= 1030 kg; mit Kabine
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1    Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube