



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB120
Typengenehmigung erteilt	20000118
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030327
Erweiterung TG Positionen	'25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 240
05 Typ; Variante/Version	202
06 Vorziffer	202.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0058
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, seitlich an Schaltkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderwagen, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	--
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln,auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	30.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/134875 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	V1505-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2600
40 Länge bis	3350
41 Breite von	1110
41 Breite bis	1490
42 Höhe von	1935
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	505
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	970
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	902
47 Spur Achse 1 bis	1210
48 Spur Achse 2 von	902
48 Spur Achse 2 bis	1210
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1070
52 Leergewicht bis	1420
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR 10 1/2x12
70 Reifen Felgen	205/60R15 91 Q 6x15 od. 6 1/2x15
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradius 269-295 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 202-34-K 'SV1 e1*0017'; a.W. Sicherheitsrahmen
Bemerkungen Z3	18) Strasse-/Geländestufe
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z6	Notausstieg= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 3 Anbringungsort: 1 an Vollastanschlagschraube + 2 an Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube
Bemerkungen Z21	an Fahrtriebepumpe
Bemerkungen Z22	118- Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich