



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB125
Typengenehmigung erteilt	20020320
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030328
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HOLDER
04 Typ	A-Trac 5.58 ?
05 Typ; Variante/Version	421
06 Vorziffer	421..... / 422.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0172
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	Mitte rechts auf Kraftstofftank
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF3L1011FL (Code C40)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2185
28 Leistung kW	40
28 Leistung n	2650
29 Md. max Nm	171
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/131544 Austritt ac oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= 1/132892 arh
34 Motorkennzeichen	BF3L1011FL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3198
40 Länge bis	3460
41 Breite von	960
41 Breite bis	1474
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2140
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	822
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1448
44 Abstand Achse 1-2 bis	1752
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	701
47 Spur Achse 1 bis	1141
48 Spur Achse 2 von	701
48 Spur Achse 2 bis	1141
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680



52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50-18MPT 6PR 10.5-18MPT 6PR 275/80R18 130B 280/70R18 114A8 320/65R18 109A8
70 Reifen Felgen	360/60-17.5 105A8 400/60-15.5 8PR 31x11.50-15 4PR 31x15.50-15 6PR 33x12.50-15 6PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 359-441mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) mit Achsabstand 1448 mm = A-Trac 5.58 / 421.....
Bemerkungen Z2	mit Achsabstand 1752 mm = A-Trac 5.58 P / 422.....
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitsbügel e1*0001; starr oder abklappbar
Bemerkungen Z5	Sicherheitsrahmen e1*0037; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z7	18) 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)