



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HOLDER A 750

Typengenehmigungs-Nr.: 4HB126

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4HB126
Typengenehmigung erteilt	20020322
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	4200

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HOLDER
04 Typ	A 750
05 Typ; Variante/Version	521
06 Vorziffer	521.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0013
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Motorverschaltung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4L1011F (Code 37/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	37
28 Leistung n	2500



29 Md. max Nm	154
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,68

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 3415

40 Länge bis 3770

41 Breite von 989

41 Breite bis 1454

42 Höhe von 2000

42 Höhe bis 2170

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 830

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1527

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 740

47 Spur Achse 1 bis 1064

48 Spur Achse 2 von 740

48 Spur Achse 2 bis 1064

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1810

52 Leergewicht bis 2620

53 Garantiegewicht von 3200



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1720
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1800
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 10.5-18MPT 6PR; 275/80R18 130B; 300/70R20 119A8; 340/65R18 113A8



70 Reifen Felgen 350/60-17.5 105A8; 31x15.50-15 8PR; 33x12.50-15 6PR; 33x15.50R15 6PR

71 Reifen Felgen sowie weitere im Abrollradiusbereich 359-445mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel e1*0001; starr oder abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen e1*0008; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang, Superkriechgang
Bemerkungen Z6	30/31) ww. HS: a) 1/131544 Austritt durch Haube ac
Bemerkungen Z7	b) 1/110595 oder 132892 Austritt seitlich ac
Bemerkungen Z8	c) 1/129814 Austritt seitlich ac mit integriertem Katalysator
Bemerkungen Z10	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z12	75) Referenzmessung a) 80,0 dB/A; b) 82,0 dB/A; c) 82,0 dB/A
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4HB126
Marke	HOLDER
Typ	A 750
Leergewicht_von	1810
Leergewicht_bis	2620
Garantiegewicht_von	3200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'24.68
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	DEUTZ



Motortyp	F4L1011F (Code 37/2)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	2732
Leistung	37
Leistung_bei_n_min	2500
Drehmoment	154
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020322
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2650
Bemerkung	z