



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB131
Typengenehmigung erteilt	20020322
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	A 770 P
05 Typ; Variante/Version	521
06 Vorziffer	522.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0013
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Motorverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L1011F (Code 51.5/2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	222.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3420
40 Länge bis	3880
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2170
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	940
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	860
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	1284
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2680
53 Garantiegewicht von	3440
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1720
54 Achsgarantie v bis	2400
54 Achsgarantie h von	1720
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18MPT 6PR; 275/80R18 130B; 300/70R20 119A8; 340/65R18 113A8
70 Reifen Felgen	350/60-17.5 105A8; 31x15.50-15 8PR; 33x12.50-15 6PR; 33x15.50R15 6PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 339-445mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel e1*0001; starr oder abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitsrahmen e1*0008; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z4	18) 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang, Superkriechgang
Bemerkungen Z6	30/31) ww. HS: a) 1/131544 Austritt durch Haube ac
Bemerkungen Z7	b) 1/110595 oder 1/132892 Austritt seitlich ac
Bemerkungen Z8	c) 1/132360 Austritt durch Haube ac mit integriertem Katalysator
Bemerkungen Z9	b) 1/129814 Austritt seitlich ac mit integriertem Katalysator
Bemerkungen Z11	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	75) Referenzmessung a) 82,0 dB/A; b) 80,0 dB/A; c) 82,0 dB/A
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z21

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)
