



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HB138                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020313                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20030328                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '25/73                                   |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118                                      |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                          |
| 04 Marke                   | HOLDER                                   |
| 04 Typ                     | C 870 H Dualdrive                        |
| 05 Typ; Variante/Version   | 526                                      |
| 06 Vorziffer               | 526.....H                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0012                   |
| 10 EFKO-Code               | 4200                                     |
| 10 Hersteller              | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN       |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn seitlich an Motorverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Portalgehäuse           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung              |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                      |
| 18 iA 1                    | 34,29                                    |



|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 40                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                               |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf Antriebswellen/ HR          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben/Oelbad          |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Antriebswellen/ HR          |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                 |
| 25 Motor Marke                        | DEUTZ                           |
| 25 Motor Typ                          | BF4L1011F (Code C51.5/2)        |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                               |
| 27 Hubraum                            | 2732                            |
| 28 Leistung kW                        | 51.5                            |
| 28 Leistung n                         | 2500                            |
| 29 Md. max Nm                         | 222.0                           |
| 29 Md. max n                          | 1800                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                              |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/131544 Austritt ac            |
| 34 Motorkennzeichen                   | BF4L1011F                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                               |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                               |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                               |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2/ww.       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3530         |
| 40 Länge bis               | 3880         |
| 41 Breite von              | 1475         |
| 41 Breite bis              | 2025         |
| 42 Höhe von                | 2120         |
| 42 Höhe bis                | 2200         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 940          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1827         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1102         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1525         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1102         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1525         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2200  |
| 52 Leergewicht bis            | 3050  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 12000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 2500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 11.2R24 114A8 14.5R20 149G 405/70R20 136G 400/55R22.5 6PR  |
| 70 Reifen Felgen                    | 41/18LL-16.1 6PR 12.5-20 136G 375/75R20 136G 500/45-22.5 8PR                                       |
| 71 Reifen Felgen                    | sowie weitere im Abrollumfangbereich 2935-3235mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsrahmen e1*0007; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine           |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z8                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z9                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube                                    |
| Bemerkungen Z10                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                     |