



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB140
Typengenehmigung erteilt	20021028
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 9800 H
05 Typ; Variante/Version	524
06 Vorziffer	524.....H
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0015
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts seitlich an Frontbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	28.57



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1011F (Code C61)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/140637 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	BF4M1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3980
40 Länge bis	4100
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2115
43 Überhang vorne von	1040
43 Überhang vorne bis	1160
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	1110
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1284
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2280



52 Leergewicht bis	3020
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2660
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	2660
54 Achsgarantie h bis	2700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	12000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	800
69 Reifen Felgen	33x12.50-15 6PR 33x12.50R15 6PR 33x15.50-15 6PR 36x13.50-15 4PR 400/60-15.5 8PR 31x15.50-15 8PR
70 Reifen Felgen	10.5-18 MPT 6PR 31x11.50-15 6PR
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 359-442 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 524-1 (1 Platz) oder 524-2 (2 Plätze) 'SV1 e1*0010'
Bemerkungen Z3	18) langsam- / schnell-Gruppe
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich