



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB140 |
| Typengenehmigung erteilt | 20021028 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | HOLDER |
| 04 Typ | C 9800 H |
| 05 Typ; Variante/Version | 524 |
| 06 Vorziffer | 524.....H |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0015 |
| 10 EFKO-Code | 4200 |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN |
| 11 Herstellerplakette | links, an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts seitlich an Frontbock |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 28.57 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4M1011F (Code C61) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2732 |
| 28 Leistung kW | 61 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 225 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/140637 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | BF4M1011F |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3980 |
| 40 Länge bis | 4100 |
| 41 Breite von | 1230 |
| 41 Breite bis | 1674 |
| 42 Höhe von | 2035 |
| 42 Höhe bis | 2115 |
| 43 Überhang vorne von | 1040 |
| 43 Überhang vorne bis | 1160 |
| 43 Überhang hinten von | 970 |
| 43 Überhang hinten bis | 1110 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1827 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 960 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1284 |
| 48 Spur Achse 2 von | 960 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1284 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2280 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3020 |
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2660 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2700 |
| 54 Achsgarantie h von | 2660 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2700 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 12000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 800 |
| 69 Reifen Felgen | 33x12.50-15 6PR 33x12.50R15 6PR 33x15.50-15 6PR 36x13.50-15 4PR 400/60-15.5 8PR 31x15.50-15 8PR |
| 70 Reifen Felgen | 10.5-18 MPT 6PR 31x11.50-15 6PR |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 359-442 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ 524-1 (1 Platz) oder 524-2 (2 Plätze) 'SV1 e1*0010' |
| Bemerkungen Z3 | 18) langsam- / schnell-Gruppe |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |