



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB155
Typengenehmigung erteilt	20040603
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	A-Trac 7.??C/H
05 Typ; Variante/Version	521
06 Vorziffer	523.....H
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0013
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Motorverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	28,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/ HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4L2011 (Code CE53,5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	53.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	239.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/131544 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4L2011
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/ww.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3530
40 Länge bis	3880
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2070
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1284
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2195
52 Leergewicht bis	2845
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5-18MPT 6PR 400/60-15.5 8PR 31x15.50-15 8PR 33x12.50-15 6PR
70 Reifen Felgen	33x15.50R15 6PR 36x13.50-15 4PR 33/18-16.1 10PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 359-442mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen \varnothing e1!0009; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine
Bemerkungen Z3	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich