



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB162
Typengenehmigung erteilt	20040623
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C-Trac 9.78H
05 Typ; Variante/Version	524
06 Vorziffer	524.....H
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0015
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	links, an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Frontbock
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	28,57



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M2011 (Code CE57)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	57
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	256
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/140637 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	BF4M2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3980
40 Länge bis	4100
41 Breite von	1230
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2115
43 Überhang vorne von	1040
43 Überhang vorne bis	1160
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	1110
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	1284
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	1284
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2280



52 Leergewicht bis	3020
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2660
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	2660
54 Achsgarantie h bis	2700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	12000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	33x12.50-15 6PR 33x12.50R15 6PR 33x15.50-15 6PR 36x13.50-15 4PR
70 Reifen Felgen	400/60-15.5 8PR 31x15.50-15 8PR 10.5-18 MPT 6PR 31x11.50-15 6PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 359-442mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0010
Bemerkungen Z3	36) a.W. separate umschaltbare Stand/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich