



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB175 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070405 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | HOLDER |
| 04 Typ | A-Trac 7.?? |
| 05 Typ; Variante/Version | 521 |
| 06 Vorziffer | 531..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2001/3*0013 |
| 10 EFKO-Code | 4200 |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Kraftstofftank |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Getriebegehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,68 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen/ HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/ HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | BF4L2011 (CE53,5) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3108 |
| 28 Leistung kW | 54.6 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 241 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/146844 Austritt ac oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/149083 abu |
| 34 Motorkennzeichen | BF4L2011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/ww. |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3678 |
| 40 Länge bis | 3945 |
| 41 Breite von | 1014 |
| 41 Breite bis | 1579 |
| 42 Höhe von | 2159 |
| 42 Höhe bis | 2291 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 831 |
| 43 Überhang hinten bis | 975 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1527 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1104 |
| 48 Spur Achse 2 von | 740 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1104 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2150 |
| 52 Leergewicht bis | 2573 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1720 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1800 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 800 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 31x15.50-15 115B, 33x15.50R15 6PR, 36x13,5-15 4PR, 33x12.50R15 108Q, 400/60-15.5 132A8 |
| 70 Reifen Felgen | 33/18LL-16.1 10PR, 425/55R17 134G, 350/60-17.5 105A8, 10.5-18MPT 10PR, 275/80R18 130B, 320/65R18 109A8 |
| 71 Reifen Felgen | 300/70R20 119A8 sowie weitere im Abrollradiusbereich 364-454mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen øe12!0043; erweiterbar zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine |
| Bemerkungen Z3 | 18) m4= 3 Gruppen, ww. zusätzlich Kriechgang, Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |