



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB181
Typengenehmigung erteilt	20090812
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 345
05 Typ; Variante/Version	202; CB2HA42
06 Vorziffer	203.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2003/37-2006/96*0058
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	im Fahrerhaus, rechts an Bodenwanne
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,00



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505-T (Code EU1b)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	31.3
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	119.7
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/134875 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	V1505-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links am Motorblock, unterhalb Abgassammelrohr
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2955
40 Länge bis	3625
41 Breite von	1360
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	490
43 Überhang hinten bis	850
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	968
47 Spur Achse 1 bis	1130
48 Spur Achse 2 von	968
48 Spur Achse 2 bis	1130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1390
52 Leergewicht bis	1790
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x11.50R15 110Q, 31x15.50-15 4/8PR, 33x12.50R15 108Q, 400/50-15 123A8, 33/18L-16.1 10PR
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 361-401 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0018
Bemerkungen Z3	18) Strasse/Geländestufe
Bemerkungen Z5	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG-1999/56EG
Bemerkungen Z7	72) Geräusch-Code GBAB gilt für Leergewicht bis 1500 kg
Bemerkungen Z8	Geräusch-Code GBAA gilt für Leergewicht > 1500 kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich