



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB188
Typengenehmigung erteilt	20110505
gültig für Importdatum bis	20141231
Erweiterung TG vom:	20130501
Erweiterung TG Positionen	'05/31/72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	HOLDER
04 Typ	S 990
05 Typ; Variante/Version	534; S99X/2 Motor: TD2011L04W(C3UI68)
06 Vorziffer	534.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-1137/2008*0375
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	23,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der VR; Pedal
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR; ...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2011L04W (C3UI68)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/140637
34 Motorkennzeichen	TD2011L04W
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Venti- deckel oder links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3779
40 Länge bis	4111
41 Breite von	1308
41 Breite bis	1639
42 Höhe von	2181
42 Höhe bis	2236
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1023
43 Überhang hinten bis	1223
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	1164
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	1164
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2638
52 Leergewicht bis	2790
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	12000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	800
69 Reifen Felgen	31x15.50-15 115B, 33x15.50R15 6PR, 36x13,5-15 4PR, 33x12.50R15 108Q, 400/60-15.5 132A8
70 Reifen Felgen	33/18LL-16.1 10PR, 425/55R17 134G, 10.5-18MPT 114B, 10.5/80-18 131A8, 280/80R18 132A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 364-431mm (ETRTO)
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ø1!0042 oder OECD 7/S/0 294
Bemerkungen Z3	22) ... elektr. betätigter Kippschalter mit Sperre
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate umschaltbare Stand-/Ablendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z6	Notausstieg = rechtes Seitenfenster oder Dachluke
Bemerkungen Z8	64) Sattelkupplung zulässig
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich