



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB194
Typengenehmigung erteilt	20120412
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C 350
05 Typ; Variante/Version	212; 213KHA42
06 Vorziffer	213.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2010/22*0407
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	im Fahrerhaus, links beim Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-DI-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	167.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 119936, 153585
34 Motorkennzeichen	V2607-DI-EU2
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3181
40 Länge bis	4070
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	2152
42 Höhe bis	2307
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	1080
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	968
47 Spur Achse 1 bis	1214
48 Spur Achse 2 von	968
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2040
52 Leergewicht bis	2437
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x10.50R15 109Q, 31x13.50-15 10PR, 31x15.50-15 4PR, 33x12.50R15 108Q
70 Reifen Felgen	300/65R16 114A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 296-401 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe1!0070
Bemerkungen Z3	18) Strasse/Geländestufe
Bemerkungen Z5	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG-1999/56/EG
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich