



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HB198   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20170322   |
| gültig für Importdatum bis | 20171231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2   |
| 04 Marke                   | HOLDER   |
| 04 Typ                     | C70 SC   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 212; 222PPA?1  |
| 06 Vorziffer               | WH0222P.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 269  |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2014/44*0407  |
| 10 EFKO-Code               | 4200   |
| 10 Hersteller              | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN                                   |
| 11 Herstellerplakette      | im Fahrerhaus, links an Rückwand                                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Vorderwagen oder seitlich am Rahmen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | ww. Luft-,hydropneumat.-Federung,Fed-Elemente                        |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung  |
| 17 Achsantrieb             | A; hinten ausschaltbar   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 6,00-7,14                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Trommeln, auf VR und HR                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)    |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA  |
| 25 Motor Typ               | V2607-CR-T-EU3                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2615  |
| 28 Leistung kW             | 47.3  |
| 28 Leistung n              | 2400  |
| 29 Md. max Nm              | 221.7   |
| 29 Md. max n               | 1500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/161246, mit Zusatzbezeichnung 159158 für HS |
| 34 Motorkennzeichen        | V2607-CR-T-EU3                                |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, auf Ventildeckel                    |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2933         |
| 40 Länge bis               | 3831         |
| 41 Breite von              | 1130         |
| 41 Breite bis              | 1523         |
| 42 Höhe von                | 2053         |
| 42 Höhe bis                | 2358         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 557          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1080         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1820         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 882          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1214         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 882          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1214         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1928 |
| 52 Leergewicht bis            | 2445 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3800 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2140 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2140 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2300 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 26x12.00-12 115B, 27x10.50-15 8PR, 31x10.50R15 109Q, 31x13.50-15 8PR,<br>31x15.50-15 8PR    |
| 70 Reifen Felgen                    | 200/60-14.5 10PR, 205/70R15 106A8, 300/65R16 114A8, 320/65R16 107D,<br>280/70R16 112A8      |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 290-401 mm (ETRTO) möglich                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine SV1 øe1!0068  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach<br>RiLi 2009/61/EG |
| Bemerkungen Z4                      | Notausstieg: Servicetüre rechts und aufstellbare Dachluke                                   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                                    |