



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB198 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170322 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | HOLDER |
| 04 Typ | C70 SC |
| 05 Typ; Variante/Version | 212; 222PPA?1 |
| 06 Vorziffer | WH0222P..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2014/44*0407 |
| 10 EFKO-Code | 4200 |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN |
| 11 Herstellerplakette | im Fahrerhaus, links an Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderwagen oder seitlich am Rahmen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Luft-,hydropneumat.-Federung,Fed-Elemente |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A; hinten ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 6,00-7,14 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter) |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2607-CR-T-EU3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2615 |
| 28 Leistung kW | 47.3 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 221.7 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/161246, mit Zusatzbezeichnung 159158 für HS |
| 34 Motorkennzeichen | V2607-CR-T-EU3 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2933 |
| 40 Länge bis | 3831 |
| 41 Breite von | 1130 |
| 41 Breite bis | 1523 |
| 42 Höhe von | 2053 |
| 42 Höhe bis | 2358 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 557 |
| 43 Überhang hinten bis | 1080 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1820 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 882 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1214 |
| 48 Spur Achse 2 von | 882 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1214 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1928 |
| 52 Leergewicht bis | 2445 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3800 |
| 54 Achsgarantie v von | 2140 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 2140 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 26x12.00-12 115B, 27x10.50-15 8PR, 31x10.50R15 109Q, 31x13.50-15 8PR, 31x15.50-15 8PR |
| 70 Reifen Felgen | 200/60-14.5 10PR, 205/70R15 106A8, 300/65R16 114A8, 320/65R16 107D, 280/70R16 112A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 290-401 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine SV1 øe1!0068 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg: Servicetüre rechts und aufstellbare Dachluke |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |