



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB199
Typengenehmigung erteilt	20170322
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C70 SC
05 Typ; Variante/Version	212; 222PPA?1
06 Vorziffer	WH0222P.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0407
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN
11 Herstellerplakette	im Fahrerhaus, links an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderwagen oder seitlich am Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Luft-,hydropneumat.-Federung,Fed-Elemente
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2



18 iA 1	8,00-9,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EU3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.7
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/161246, mit Zusatzbezeichnung 159158 für HS
34 Motorkennzeichen	V2607-CR-T-EU3
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2933
40 Länge bis	3831
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1523
42 Höhe von	2053
42 Höhe bis	2358
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	1080
44 Abstand Achse 1-2 von	1820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	882
47 Spur Achse 1 bis	1214
48 Spur Achse 2 von	882
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1928
52 Leergewicht bis	2445
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	2140
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	2140
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 115B, 27x10.50-15 8PR, 31x10.50R15 109Q, 31x13.50-15 8PR, 31x15.50-15 8PR
70 Reifen Felgen	200/60-14.5 10PR, 205/70R15 106A8, 300/65R16 114A8, 320/65R16 107D, 280/70R16 112A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 290-401 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine SV1 øe1!0068
Bemerkungen Z3	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Servicetüre rechts und aufstellbare Dachluke
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich