



# Typenschein Auszug

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HB203                                    |         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180614                                  |         |
| gültig für Importdatum bis | 20181231                                  |         |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |         |
| 01 EFKO-Code               | 0   |         |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                   |         |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |         |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a                                       |         |
| 04 Marke                   | HOLDER                                    |         |
| 04 Typ                     | B250                                      |         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2; 12K5BC?3?1Z                            | 30 km/h |
| 06 Vorziffer               | WHO2.....                                 |         |
| 07 Karosserieform Code     | 269                                       |         |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger                              |         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2016/1788*00059               |         |
| 10 EFKO-Code               | 4200                                      |         |
| 10 Hersteller              | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN        |         |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links an Rückwand              |         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen |         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |         |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung               |         |
| 17 Achsantrieb             | A   |         |
| 18 Getriebe 1              | h2  |         |
| 18 iA 1                    | 1,00                                      |         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Trommeln, auf VR, über Allradantrieb |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | auf alle Räder wirkend, ww. Trommelbremse   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | auf VR und HR                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)        |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)  |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA                                      |
| 25 Motor Typ                          | V2607-DI-EU2                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2615  |
| 28 Leistung kW                        | 36.0  |
| 28 Leistung n                         | 2700  |
| 29 Md. max Nm                         | 167.5                                       |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 119936, 153585                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | V2607-DI-EU2                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, auf Ventildeckel                  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 1            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2808         |
| 40 Länge bis               | 3650         |
| 41 Breite von              | 1130         |
| 41 Breite bis              | 1530         |
| 42 Höhe von                | 1985         |
| 42 Höhe bis                | 2145         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 557          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1050         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 882          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1214         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 882          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1214         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1791 |
| 52 Leergewicht bis            | 2194 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3800 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 26x12.00-12 123A6, 205/70R15 106/104R, 280/55-15 102B, 27x10.50-15 8PR                        |
| 70 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich von 296-347 mm nach ETRTO möglich                            |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine (e1) 00258 U5S  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII |
| Bemerkungen Z4                      | Notausstieg = Servicetüre rechts (nur von innen zu öffnen)                                    |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung Anhängelast   |
| Bemerkungen Z8                      | 53) 3500 kg / 3800 kg   |
| Bemerkungen Z9                      | 66) 7000 kg / 7300 kg   |
| Bemerkungen Z10                     | gemäss Herstellerschild   |
| Bemerkungen Z23                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z24                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich                                      |