



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB203	
Typengenehmigung erteilt	20180614	
gültig für Importdatum bis	20181231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	T2a	
04 Marke	HOLDER	
04 Typ	B250	
05 Typ; Variante/Version	2; 12K5BC?3?1Z	30 km/h
06 Vorziffer	WHO2.....	
07 Karosserieform Code	269	
07 Karosserieform	Geräteträger	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00059	
10 EFKO-Code	4200	
10 Hersteller	MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN	
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Rückwand	
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung	
17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	h2	
18 iA 1	1,00	



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR, über Allradantrieb
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend, ww. Trommelbremse
20 Betriebsbremse Z3	auf VR und HR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-DI-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	167.5
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 119936, 153585
34 Motorkennzeichen	V2607-DI-EU2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2808
40 Länge bis	3650
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	1985
42 Höhe bis	2145
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	882
47 Spur Achse 1 bis	1214
48 Spur Achse 2 von	882
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1791
52 Leergewicht bis	2194
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	3800
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26x12.00-12 123A6, 205/70R15 106/104R, 280/55-15 102B, 27x10.50-15 8PR
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich von 296-347 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine (e1) 00258 U5S
Bemerkungen Z3	36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Servicetüre rechts (nur von innen zu öffnen)
Bemerkungen Z7	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z8	53) 3500 kg / 3800 kg
Bemerkungen Z9	66) 7000 kg / 7300 kg
Bemerkungen Z10	gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich