



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB205 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20180614 | |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 0 | |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR | |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a | |
| 04 Marke | HOLDER | |
| 04 Typ | C250 | |
| 05 Typ; Variante/Version | 2; 12K5HC?3?1Z | 30 km/h |
| 06 Vorziffer | WHO2..... | |
| 07 Karosserieform Code | 269 | |
| 07 Karosserieform | Geräteträger | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2016/1788*00059 | |
| 10 EFKO-Code | 4200 | |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GmbH, D-72555 METZINGEN | |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links an Rückwand | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung | |
| 17 Achsantrieb | A | |
| 18 Getriebe 1 | h2 | |
| 18 iA 1 | 1,00 | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Trommeln, auf VR, über Allradantrieb |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder wirkend, ww. Trommelbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal) |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter) |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2607-DI-EU2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2615 |
| 28 Leistung kW | 36.0 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 167.5 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 119936, 153585 |
| 34 Motorkennzeichen | V2607-DI-EU2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2808 |
| 40 Länge bis | 3650 |
| 41 Breite von | 1130 |
| 41 Breite bis | 1530 |
| 42 Höhe von | 1995 |
| 42 Höhe bis | 2285 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 557 |
| 43 Überhang hinten bis | 1050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 882 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1214 |
| 48 Spur Achse 2 von | 882 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1214 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1791 |
| 52 Leergewicht bis | 2194 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3800 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 26x12.00-12 123A6, 205/70R15 106/104R, 280/55-15 102B, 27x10.50-15 8PR |
| 70 Reifen Felgen | 31x15.50-15 116B, 31x10.50 R15 109Q, 31x13.50-15 114B, 300/65R16 114A8 |
| 71 Reifen Felgen | 280/70 R16 112A8, 320/65 R16 107D, 400/55-15 123B |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine (e1) 00258 U5S |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg = Servicetüre rechts (nur von innen zu öffnen) |
| Bemerkungen Z6 | 68) Varianten im Abrollradiusbereich von 296-392 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung Anhängelast |
| Bemerkungen Z10 | 53) 3500 kg / 3800 kg |
| Bemerkungen Z11 | 66) 7000 kg / 7300 kg |
| Bemerkungen Z12 | gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |