



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|---------|
| Typengenehmigungsnummer | 4HB211 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20191126 | |
| gültig für Importdatum bis | 0 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 0 | |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a | |
| 04 Marke | HOLDER | |
| 04 Typ | S100 | |
| 05 Typ; Variante/Version | 5; 544V7DC?4Z?? | 40 km/h |
| 06 Vorziffer | WHO544..... | |
| 07 Karosserieform Code | 269 | |
| 07 Karosserieform | Geräteträger | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2018/830*00060 | |
| 10 EFKO-Code | 4200 | |
| 10 Hersteller | MAX HOLDER GMBH, 72768 Reutlingen | |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter der Türe | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung | |
| 17 Achsantrieb | A | |
| 18 Getriebe 1 | h2 | |
| 18 iA 1 | 23,14 | |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf VR, über Allrad |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder wirkend |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal) |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben/Oelbad, VR (elektr. Schal.) |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD3.6VNREV5F2 (CVI74AU) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 74.4 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 410.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/802676 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD3.6VNREV5F2 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3653 |
| 40 Länge bis | 4591 |
| 41 Breite von | 1325 |
| 41 Breite bis | 1605 |
| 42 Höhe von | 2233 |
| 42 Höhe bis | 2315 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 952 |
| 43 Überhang hinten bis | 1622 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1827 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1010 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1144 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1010 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1144 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 3200 |
| 52 Leergewicht bis | 3500 |
| 53 Garantiegewicht von | 5500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie v von | 3200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 33x15.50-15 124B |
| 70 Reifen Felgen | 285/70R17 121/118S, 315/70R17 121/118S, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D |
| 71 Reifen Felgen | 10.5/80-18 131A8, 280/80R18 132A8, 325/70R18 125G |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 04) 544V7DCP4Z?? / 544V7DCS4Z?? |
| Bemerkungen Z3 | 53) 5500 / 6000 |
| Bemerkungen Z4 | 54) v/h= 3200-3500 / v/h= 3200-3500 = gemäss Herstellerschild |
| Bemerkungen Z7 | 07) Sicherheitskabine øe1! 00246 |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. sep. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach VO 2015/208 Anh. XII |
| Bemerkungen Z10 | Anbringungshöhe Rückstrahler technisch bedingt |
| Bemerkungen Z12 | 68) Varianten im Abrollumfangsbereich von 2526-2765 nach ETRTO |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |