



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4HB218  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200309  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a   |
| 04 Marke                   | HOLDER  |
| 04 Typ                     | C70 ?C  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2; 2?V7PC?3??? 30 km/h / Stufe V                            |
| 06 Vorziffer               | WHO2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 269   |
| 07 Karosserieform          | Geräteträger  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00059                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4200  |
| 10 Hersteller              | MAX HOLDER GMBH, 72768 Reutlingen                           |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links ww. an Rückwand oder an dem Türanlageblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Vorderrahmen                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                                 |
| 17 Achsantrieb             | A; hinten autom. ausschaltbar                               |
| 18 Getriebe 1              | hsm   |
| 18 iA 1                    | 1,00  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Trommeln auf alle Räder             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)       |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter) |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA                                     |
| 25 Motor Typ               | V2607-CR-T-EW03                            |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2615                                       |
| 28 Leistung kW             | 47.3                                       |
| 28 Leistung n              | 2400                                       |
| 29 Md. max Nm              | 221.6                                      |
| 29 Md. max n               | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/161246                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 159158, 1J705-027-12                 |
| 34 Motorkennzeichen        | V2607-CR-T-EW03                            |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, auf Ventildeckel                 |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '1-2         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 2933         |
| 40 Länge bis               | 4192         |
| 41 Breite von              | 1130         |
| 41 Breite bis              | 1526         |
| 42 Höhe von                | 2053         |
| 42 Höhe bis                | 2277         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 557          |
| 43 Überhang hinten bis     | 1080         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1820         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 1870         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 882          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1214         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 882          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1214         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1928 |
| 52 Leergewicht bis            | 2603 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 31x15.50-15 116B, 31x10.50 R15 109Q, 31x13.50-15 114B, 320/65 R16 107D, 280/55-15 102B, 205/70 R15 106/104R, |
| 70 Reifen Felgen                    | 280/70 R16 112A8, 26x12.00-12 123A6, 300/65 R16 114A8, 27x10.50-15 8PR, 400/55-15 123B, 33x12.50-15 108R     |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 295 - 409 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z2                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z3                      | 04) C70 ?C= C70 TC / C70 SC  |
| Bemerkungen Z4                      | 07) $\varnothing$ e1! 00246 U5S / $\varnothing$ e1! 00258 U5S  |
| Bemerkungen Z5                      | 37) 2 Plätze / 1 Platz   |
| Bemerkungen Z6                      | 38) 2 Türen / 1 Türe und Servicetüre rechts als Notausstieg (nur von innen zu öffnen)                        |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung Anhängelast  |
| Bemerkungen Z10                     | 53) 3500 kg / 3800 kg / 4000 kg  |
| Bemerkungen Z11                     | 66) 7000 kg / 7300 kg / 7500 kg  |
| Bemerkungen Z12                     | gemäss Herstellerschild  |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z23                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich   |