



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB219
Typengenehmigung erteilt	20200309
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	HOLDER
04 Typ	C70 ?C
05 Typ; Variante/Version	2; 2?V7PC?4??? 40 km/h / Stufe V
06 Vorziffer	WHO2.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00059
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	MAX HOLDER GMBH, 72768 Reutlingen
11 Herstellerplakette	in Kabine, links ww. an Rückwand oder an dem Türanlageblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Vorderrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; hinten autom. ausschaltbar
18 Getriebe 1	hsm
18 iA 1	1,00



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf VR (elektr. Schalter)
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.6
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/161246
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 159158, 1J705-027-12
34 Motorkennzeichen	V2607-CR-T-EW03
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2933
40 Länge bis	4192
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1526
42 Höhe von	2053
42 Höhe bis	2277
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	557
43 Überhang hinten bis	1080
44 Abstand Achse 1-2 von	1820
44 Abstand Achse 1-2 bis	1870
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	882
47 Spur Achse 1 bis	1214
48 Spur Achse 2 von	882
48 Spur Achse 2 bis	1214
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1928
52 Leergewicht bis	2603
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	3800
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.50-15 116B, 31x10.50 R15 109Q, 31x13.50-15 114B, 320/65 R16 107D, 280/55-15 102B, 205/70 R15 106/104R,
70 Reifen Felgen	280/70 R16 112A8, 26x12.00-12 123A6, 300/65 R16 114A8, 27x10.50-15 8PR, 400/55-15 123B, 33x12.50-15 108R
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 295 - 409 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	04) C70 ?C= C70 TC / C70 SC
Bemerkungen Z4	07) $\varnothing$ e1! 00246 U5S / $\varnothing$ e1! 00258 U5S
Bemerkungen Z5	37) 2 Plätze / 1 Platz
Bemerkungen Z6	38) 2 Türen / 1 Türe und Servicetüre rechts als Notausstieg (nur von innen zu öffnen)
Bemerkungen Z9	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z10	53) 3500 kg / 3800 kg
Bemerkungen Z11	66) 7000 kg / 7300 kg
Bemerkungen Z12	gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich