



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4HB222
Typengenehmigung erteilt	20241219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250912
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	HOLDER
04 Typ	S75
05 Typ; Variante/Version	5; 544V5DKP3Z1? 30 km/h
06 Vorziffer	WH0544.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00060
10 EFKO-Code	4200
10 Hersteller	KAERCHER MUNICIPAL GmbH, 72768 DE-Reutlingen
11 Herstellerplakette	in Kabine, links am Sitzkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23.14
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf VR, über Allrad
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb (Inch-Pedal)
22 Feststellbremse	mech., Scheiben/Oelbad, VR (elektr. Schal.)
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6ENREv4F2 (C5EI55E)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	405
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/400/4 und 1/300/10 (nicht sichtbar)
34 Motorkennzeichen	TCD3.6ENREv4F2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf dem Ventildeckel od. am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3398
40 Länge bis	3923
41 Breite von	1290
41 Breite bis	1685
42 Höhe von	2202
42 Höhe bis	2264
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	954
43 Überhang hinten bis	1072
44 Abstand Achse 1-2 von	1827
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	1144
48 Spur Achse 2 von	1010
48 Spur Achse 2 bis	1144



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2890
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	4500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	33x15.50-15 124B
70 Reifen Felgen	285/70R17 121/118S, 315/70R17 121/118S, 425/55R17 134G, 440/50R17 135D
71 Reifen Felgen	10.5/80-18 131A8, 280/80R18 132A8, 325/70R18 125G
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 544V5DKP3Z1F / 544V5DKP3Z1G
Bemerkungen Z3	54) v/h= 3200 / v/h= 3500
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine [e12] 00032
Bemerkungen Z8	36/52) Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z10	38) Servicetüre rechts als Notausstieg (nur von innen zu öffnen)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich