



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4IA101
Typengenehmigung erteilt	20001116
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ISEKI
04 Typ	TK546F
05 Typ; Variante/Version	SE4
06 Vorziffer	TK546.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7121
10 Hersteller	ISEKI & CO., LTD., J- TOKYO
11 Herstellerplakette	vorn, am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR; Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E4CG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	139
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1696 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	E4CG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	erhaben eingegossen; links, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1635
41 Breite bis	1835
42 Höhe von	2165
42 Höhe bis	2640
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	855
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1855
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1315
47 Spur Achse 1 bis	1455
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	1370
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1880



53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3350
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	1350
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	2000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	320
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16 (1450kg p.A) 29x12.00-15 (1620kg p.A) 27x8.50-15 (1300kg p.A)
70 Reifen Felgen	h= 13.6-28 (2710kg p.A) 475/65D-20 (2360kg p.A) 355/80D-20 (1650kg p.A)
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 538-655mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	06) Vorziffern nur am Fahrgestell
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel ISEKI SF172; e13*79/622-199/40*0023
Bemerkungen Z4	Sicherheitskabine ISEKI SC137; e13*79/622-199/40*0022
Bemerkungen Z6	18) zus. 4-Gang-Gruppengetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)