



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA101 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960229 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 19971001 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6506 |
| 05 Typ; Variante/Version | MW1 |
| 06 Vorziffer | LO6506..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-88/297*0008 |
| 10 EFKO-Code | 4221 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-68163 MANNHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 31,47 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung, Zuschaltung der VA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068DL001 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 430.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AL79500 oder AL111002 oder AL112350 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt: ac |
| 34 Motorkennzeichen | 6068DL001 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4443 |
| 40 Länge bis | 4990 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2753 |
| 42 Höhe bis | 2843 |
| 43 Überhang vorne von | 693 |
| 43 Überhang vorne bis | 1134 |
| 43 Überhang hinten von | 1100 |
| 43 Überhang hinten bis | 1205 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1416 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2112 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1412 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4800 |
| 52 Leergewicht bis | 5200 |
| 53 Garantiegewicht von | 5350 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 33500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 16.9R24 |
| 70 Reifen Felgen | 18.4R38 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5000-5500 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 0243 |
| Bemerkungen Z3 | 18) zusätzlich mit Kriechgang |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag |