



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA111
Typengenehmigung erteilt	19980105
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010129
Erweiterung TG Positionen	'07/15/31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6110
05 Typ; Variante/Version	M Allradantrieb
06 Vorziffer	LO6110.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0004
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; Allrad v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TL050
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	343
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. AL78267, AL82411 Austritt acv/aru
34 Motorkennzeichen	4045TL050
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	4564
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2317
42 Höhe bis	2718
43 Überhang vorne von	1078
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	2012



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	4700
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6-24, 380/70-24, 11.2-32; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 16.9-34, 480/70-34, 520/70-34; weitere im Abrollradiusbereich 580-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; ww. e1-100019, e1-0017, e1-0018, e1-0023, e1-0036, e9-0001
Bemerkungen Z3	18) m4= iA 33,23; 37,48; 41,64 / m5= iA 33,23; 37,48
Bemerkungen Z5	18/19) 1: m4= 4 Gruppen, 4 mechanische Schaltstufen; orig. 30km/h
Bemerkungen Z7	2: m4= 4 Gruppen, 4 mechanische Schaltstufen; orig. 40km/h
Bemerkungen Z8	über Motordrehzahl elektronisch auf 30km/h begrenzt
Bemerkungen Z10	3: m5= 6 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge; orig. 40km/h
Bemerkungen Z11	durch Sperrung der 6ten Gruppe im Getriebe auf 30km/h begrenzt
Bemerkungen Z13	20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet
Bemerkungen Z18	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	Getriebe 1+3 : 101-Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	Getriebe 2 : 101-Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube + an Elektro-Box



**Typenscheinschweiz.ch**