



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA116 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980105 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6610 |
| 05 Typ; Variante/Version | MW1 Allradantrieb |
| 06 Vorziffer | LO6610..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-88/297*0008 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; Allrad v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 31,47 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; hydr. Unterstützung; Einzel- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068TL050 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 84 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 487 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AL113911 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt: acv |
| 34 Motorkennzeichen | 6068TL050 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4443 |
| 40 Länge bis | 4864 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2735 |
| 42 Höhe bis | 2843 |
| 43 Überhang vorne von | 1134 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1205 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1416 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2112 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1412 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4600 |
| 52 Leergewicht bis | 5500 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 33500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65-24, 16.9-24, 540/65-24; weitere Varianten nach ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65-38, 18.4-38, 600/65-38; weitere im Abrollradiusbereich 765-820mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine; e1-0008 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 6 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z5 | 19) Vmax 30km/h = 6te Gruppe im Getriebe mechanisch gesperrt |
| Bemerkungen Z7 | 20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag-Fz-Ausweis: 101-Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |