



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA127
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6100
05 Typ; Variante/Version	M Allradantrieb
06 Vorziffer	L06100.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0004
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	33,24-41,6



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	33,24-41,6
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045DL002
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	301.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AL78007 Austritt ab/acv oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AL110282 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	4045DL002
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4022
40 Länge bis	4564
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2317
42 Höhe bis	2718
43 Überhang vorne von	614
43 Überhang vorne bis	1078
43 Überhang hinten von	1086
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	2019
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	2012



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	4650
53 Garantiegewicht von	5220
53 Garantiegewicht bis	6800
54 Achsgarantie v von	2120
54 Achsgarantie v bis	2600
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	5300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6-24 121A8, 380/70-24 125A8, 11.2-32 112A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 16.9-34 139A8, 480/70-34 143A8, 520/70-34 148A8; weitere im Abrollradiusbereich 580-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine, OECD-CSS 0201, e1-0017, e1-0018
Bemerkungen Z3	18) 6 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z4	6 Gruppen, 3 mech. Schaltstufen
Bemerkungen Z5	4 Gruppen, 4 mech. Schaltstufen
Bemerkungen Z7	20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet
Bemerkungen Z9	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich