



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA128 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990108 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6300 |
| 05 Typ; Variante/Version | M Allradantrieb |
| 06 Vorziffer | L06300..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0004 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 33,24-41,6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 33,24-41,6 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Aussenband im Oelbad; auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4039TL006 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3920 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AL78267 oder |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/AL82411 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt ab/acv |
| 34 Motorkennzeichen | 4039TL006 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4022 |
| 40 Länge bis | 4564 |
| 41 Breite von | 1860 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2317 |
| 42 Höhe bis | 2718 |
| 43 Überhang vorne von | 614 |
| 43 Überhang vorne bis | 1078 |
| 43 Überhang hinten von | 1086 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1412 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2019 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1412 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2012 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4100 |
| 52 Leergewicht bis | 4750 |
| 53 Garantiegewicht von | 5320 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70-24 130A8, 14.9-24 126A8, 480/65-24 127A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70-38 145A8, 16.9-38 141A8, 540/65-38 142A8; weitere im Abrollradiusbereich 580-820mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine, OECD-CSS 0201, e1-0017, e1-0018 |
| Bemerkungen Z3 | 18) 6 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge |
| Bemerkungen Z4 | 6 Gruppen, 3 mech. Schaltstufen |
| Bemerkungen Z5 | 4 Gruppen, 4 mech. Schaltstufen |
| Bemerkungen Z7 | 20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |