



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA141
Typengenehmigung erteilt	19990108
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010503
Erweiterung TG Positionen	'18/19/20/25/34/54/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6810
05 Typ; Variante/Version	MW2 Allradantrieb
06 Vorziffer	L06810.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0006
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	31,47
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	31,47
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	26,59
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, a.Antriebswellen/HR
20 Betriebsbremse Z2	a.W. zusätzlich auf VR; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068TL?51
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	584.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AL78816 Austritt acv/acl/acr



34 Motorkennzeichen	6068TL?51	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4568	
40 Länge bis	4989	
41 Breite von	1860	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2793	
42 Höhe bis	2883	
43 Überhang vorne von	693	
43 Überhang vorne bis	1134	
43 Überhang hinten von	1100	
43 Überhang hinten bis	1225	
44 Abstand Achse 1-2 von	2650	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1416	



47 Spur Achse 1 bis	2112
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	2112
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5000
52 Leergewicht bis	6100
53 Garantiegewicht von	5940
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	2240
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	7800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9-28 6PR, 480/70-28 140A8, 540/65-28 137A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 20.8-38 8PR, 600/65-38 147A8, 650/65-38 154A8; weitere im Abrollradiusbereich 765-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine, e1-0008
Bemerkungen Z3	18) 5 Gruppen, 4 Lastschaltstufen, Kriechgänge
Bemerkungen Z4	Lastschaltgetriebe, 18 Schaltstufen
Bemerkungen Z5	stufenloses Getriebe
Bemerkungen Z7	20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet
Bemerkungen Z9	25/34) 6068TL051 = mech. Getriebe; 6068TLA51 = stufenloses Getriebe
Bemerkungen Z11	74) 6068TL051 = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 1,60 obere Leerlauf-n 2300
Bemerkungen Z12	6068TLA51 = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 1,41 obere Leerlauf-n 2300



Bemerkungen Z17

Eintrag-Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

Bemerkungen Z19

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich