



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA159
Typengenehmigung erteilt	19990603
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5500
05 Typ; Variante/Version	CS4 Allradantrieb
06 Vorziffer	AT5500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0102
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,51
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	24,68
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad;
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4039TAT01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	298
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE58884
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt: ab/acv
34 Motorkennzeichen	4039TAT01



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Sicherheitskabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3900
40 Länge bis	4280
41 Breite von	2190
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2375
42 Höhe bis	2480
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	587
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2228
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1242
47 Spur Achse 1 bis	2007



48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3200
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	3600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	28000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70-24 115A8, 380/70-24 125A8, 11.2-24 110A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 480/70-30 141A8, 16.9-30 130A8,12.4-36 121A8; weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen e1*79/622*0024; ausbaubar zur teilweisen oder ganz geschlossener Kabine,
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Variante Sicherheitskabine e1*79/622*0032
Bemerkungen Z4	18) mit Strassen- und Geländegruppe, Kriechgang- und Halbgangschaltung
Bemerkungen Z6	20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet
Bemerkungen Z8	57) In Abweichung der Gesamtgenehmigung 23200-25000kg; Gesamtzuggewicht 28000kg
Bemerkungen Z12	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube



**Bemerkungen Z14**

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen  
erforderlich

---