



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA160 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990603 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 5500 |
| 05 Typ; Variante/Version | CS4 Allradantrieb 30km/h |
| 06 Vorziffer | AT5500..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0102 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 19,51 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 2 | 24,68 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4039TAT01 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3920 |
| 28 Leistung kW | 59 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 298 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/RE58884 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt: ab/acv |
| 34 Motorkennzeichen | 4039TAT01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Sicherheitskabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3900 |
| 40 Länge bis | 4280 |
| 41 Breite von | 2190 |
| 41 Breite bis | 2380 |
| 42 Höhe von | 2375 |
| 42 Höhe bis | 2480 |
| 43 Überhang vorne von | 570 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 587 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2228 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1242 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2007 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1900 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3000 |
| 52 Leergewicht bis | 3200 |
| 53 Garantiegewicht von | 4800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 28000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 320/70-24 115A8, 380/70-24 125A8, 11.2-24 110A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70-30 141A8, 16.9-30 130A8,12.4-36 121A8; weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen e1*79/622*0024; ausbaubar zur teilweisen oder ganz geschlossener Kabine, |
| Bemerkungen Z2 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Variante Sicherheitskabine e1*79/622*0032 |
| Bemerkungen Z4 | 18) mit Strassen- und Geländegruppe, Kriechgang- und Halbgangschaltung |
| Bemerkungen Z6 | 19) Vmax 30 km/h durch Sperren des 4'ten Ganges der Strassengruppe |
| Bemerkungen Z8 | 20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet |
| Bemerkungen Z10 | 57) In Abweichung der Gesamtgenehmigung 23200-25000kg; Gesamtzuggewicht 28000kg |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |