



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

JOHN DEERE 3410

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA170

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4JA170
Typengenehmigung erteilt	20010814
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
10 EFKO-Code	5546

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	3410
05 Typ; Variante/Version	JD3000FD34???
06 Vorziffer	FD3410.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-97/54*0012
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045TRT50
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	64.5



28 Leistung n	2350
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7700056818 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	4045TRT50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	34,97

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Differentialwellen bzw HR; Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Ped. mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Differentialwellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3700
40 Länge bis	4481
41 Breite von	1860
41 Breite bis	2340
42 Höhe von	2435
42 Höhe bis	2805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1088
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2433
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1398
48 Spur Achse 2 bis	2010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3720
52 Leergewicht bis	4135



53 Garantiegewicht von	6180
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 13.6R24 121A8 11.2R28 116A8 380/70R24 125A8 440/65R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 16.9R34 139A8 13.6R38 128A8 480/70R34 141A8 540/65R34 140A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4367-4681 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine S0e2!053; S0e2!052; S0e2!051
Bemerkungen Z3	18) ww. 2 oder 3 Gruppen, mech. oder hydr. Halbgang (Twinshift)
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4JA170
Marke	JOHN DEERE
Typ	3410
Leergewicht_von	3720
Leergewicht_bis	4135
Garantiegewicht_von	6180
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'34.97
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	4045TRT50
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4525
Leistung	64.5
Leistung_bei_n_min	2350



Drehmoment	350
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
Emissionscode	F00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010814
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	84.8
Standgeräusch	85.9
Standgeräusch_bei_n/min	2550
Bemerkung	z