



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA171
Typengenehmigung erteilt	20010926
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030204
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5310
05 Typ; Variante/Version	CS3
06 Vorziffer	AT5310.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0064
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,27
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	22,78
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad;
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029DAT50
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	39.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	191.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE73087 Austritt ab/acl
34 Motorkennzeichen	3029DAT50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Sicherheitskabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3670
40 Länge bis	3924
41 Breite von	2190
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2170
42 Höhe bis	2440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1292
47 Spur Achse 1 bis	2007
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1900



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	3070
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	28000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2-24 114A8, 11.2-20 111A8, 375/75-20 119A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 14.9-28 128A8, 16.9-30 137A8, 480/70-30 141A8; weitere im Abrolradiusbereich 645-715mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen e1*79/622-2000/19*0024, ausbaubar zur teilweisen oder ganz geschlossener Kabine,
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Sicherheitskabine e1*79/622-2000/19*0033
Bemerkungen Z3	Sicherheitsbügel e1*79/622-2000/19*0054 (abklappbar)
Bemerkungen Z5	18) mit Strassen- und Geländegruppe, Kriechgang- und Halbgangschaltung
Bemerkungen Z7	20) ww. Ausführung = Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet
Bemerkungen Z9	57) in Abweichung der Gesamtgenehmigung 23500-25500kg
Bemerkungen Z14	Eintrag-Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur auf Antrag des kant. Maschinenberaters)



Typenscheinschweiz.ch