



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA179 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010926 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030204 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 5510N |
| 05 Typ; Variante/Version | CN4 |
| 06 Vorziffer | AT5510..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0082 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,83 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 20,50 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 4045TAT50 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 59 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 314 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. RE70278, RE73089 Austritt ab/acl |
| 34 Motorkennzeichen | 4045TAT50 |



34 Motorkennzeichen

Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Sicherheitskabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3854 |
| 40 Länge bis | 4109 |
| 41 Breite von | 1070 |
| 41 Breite bis | 1754 |
| 42 Höhe von | 2457 |
| 42 Höhe bis | 2587 |
| 43 Überhang vorne von | 976 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2078 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1003 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1284 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 831 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1402 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2570 |
| 52 Leergewicht bis | 2930 |
| 53 Garantiegewicht von | 3290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1680 |
| 54 Achsgarantie h von | 2060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 11000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 5250 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 250/80-16 8PR, 260/70-20 127A8, 280/70-20 116A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich |
| 70 Reifen Felgen | h= 380/70-24 125A8, 14.9-28 128A8, 380/70-28 127A8; weitere im Abrollradiusbereich 540-640mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel e1*87/402-2000/22*0007 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine e1*86/298-2000/19*0023 |
| Bemerkungen Z4 | 18) mit Strassen- und Geländegruppe, Kriechgang- und Halbgangschaltung |
| Bemerkungen Z6 | 20) Allradantrieb wird beim Bremsvorgang zugeschaltet |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (nur auf Antrag des kant. Maschinenberaters) |



Typenscheinschweiz.ch