



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA185
Typengenehmigung erteilt	20011213
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20030204
Erweiterung TG Positionen	'07/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6420
05 Typ; Variante/Version	M Allrad Motor: 4045HL070
06 Vorziffer	L06420.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0004
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	aW. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	33,20-40,6
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	33,20-40,6
18 Getriebe 3	m4
18 iA 3	31,50
18 Getriebe 4	s
18 iA 4	33,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad, auf An-
20 Betriebsbremse Z2	triebswellen/HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Aussenband im Oelbad; auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL070
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	445.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AL155631	oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	H0010202	Austritt acl/acr/aru
34 Motorkennzeichen	4045HL070	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4022	
40 Länge bis	4564	
41 Breite von	1860	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2385	
42 Höhe bis	2820	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1086	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2400	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1412
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	2261
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4400
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	4870
53 Garantiegewicht bis	8200
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	2920
54 Achsgarantie h bis	6500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R24 141A8 480/65R24 138A8 540/65R24 135A8 380/70R28 127A8 340/85R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R38 146A8 420/85R38 144A8 600/65R38 147A8 480/70R34 143A8 520/70R34 148A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 580-835mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel ww. e1*0023, e1*0036 fest od. abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine ww. e1*0066, e1*0067, e1*0068, e1*0080
Bemerkungen Z4	18) m4/m6, 4 Gruppen. 4 Lastschaltstufen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z5	m4 , Vollsynchronisiert, 4 Gruppen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	s , Endgeschwindigkeit elektronisch durch Motorregelung beschränkt



<b>Bemerkungen Z8</b>	20) aW. Allradbremse = zus. Mehrscheiben im Oelbad auf VR
<b>Bemerkungen Z10</b>	36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) ungebremste VA = 1950-3800kg; gebremste VA = 1950-4200kg
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag-Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)